

Basic Oil Boom

De Basic Oil Booms, een nieuwe lijn oliekerende schermen voor het snel dichttrekken van havenmondingen, het 'inpakken' van zeeschepen of snelle uitruk bij olie lekkages op water. Sterk, licht en geproduceerd in 5 hoogtes variërend van 35 tot 90 cm.

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden op uw locatie zijn er drie typen schermen te onderscheiden; Basic, Light en Heavy Oil Booms.

De Basic Oil Boom is ontwikkeld om bij lekkages op de binnenwateren bijvoorbeeld aannemers, baggeraars, jachthavens en waterschappen een solide oplossing te kunnen bieden, tegen een aantrekkelijke prijs. Een sloot van 5 meter breed 'afdichten' kan al vanaf € 255,-!

Daarbij is de Basic Oil Boom zo ontworpen, dat plaatsing op een haspel mogelijk is. Geen losse hopen schermen meer over de vloer en geen vertraging als er echt iets aan de hand is.

Met de hefruck pakt u de haspel op en heeft u 200 meter binnen 10 minuten in het water liggen!

Bestelnr.	Product	Hoogte (cm)	Sectielengtes
1235	Basic Oil Boom	35	20 meter
1250	Basic Oil Boom	50	20 meter
1260	Basic Oil Boom	60	20 meter
1275	Basic Oil Boom	75	20 meter
1290	Basic Oil Boom	90	20 meter



Light Oil Boom

Huur en Lease mogelijk!

De Light Oil Boom, het beste alternatief voor binnen en beschermd buitenwater, zoals rivieren, havens en IJsselmeer en Grevelingen. Afhankelijk van golfhogte en waterdiepte is er keuze uit diverse maten en uitvoeringen. Standaard geleverd met vaste drijffichamen.

De Light Oil Boom wordt veel ingezet in de industrie, bijvoorbeeld permanent als er koelwater op open water wordt geloosd en er olie moet worden afgevangen. In zo'n geval valdoet een scherm met een totale hoogte van 75 cm, 50 cm onder water en 25 cm. boven water. Een ander voordeel van dit type scherm is bij calamiteiten de snelle inzetbaarheid en het geringe opslagvolume. De Light Oil Boom is inzetbaar vanaf zowel open bestelwagens, aanhangers als diverse typen schepen door gebruik van een (aangedreven) haspel.

Technische informatie

Materiaal: Rood Nitril-covered polyester 850 g/m²

Sectielengtes: 5 tot 25 meter • Freeboard: bij totale hoogte 35 cm; 10 cm/bij 75 cm; 25 cm/bij 110; 40 cm • Draught: bij totale hoogte 35 cm; 20 cm/bij 75 cm; 50 cm/bij 110; 70 cm

Treksterkte: 6 ton • Gewicht: bij totale hoogte 35 cm; 3,5 kg/bij 75 cm; 4,45 kg/bij 110; 6,24 kg

Bestelnr.	Product	Hoogte (cm)	Sectielengtes
12350	Light Oil Boom	35	5 tot 25 meter
12750	Light Oil Boom	75	5 tot 25 meter
121100	Light Oil Boom	110	5 tot 25 meter

